



Unolift



Duolift

Agregaty podnoszące Grundfos Unolift (z jedną pompą) i Duolift (z dwiema pompami) są przeznaczone do gromadzenia i odprowadzania wody zanieczyszczonej i ścieków z lub bez zawartości fekalii. Nadają się one do gromadzenia i pompowania ścieków poniżej poziomu cofki z piwnic w domach prywatnych (natryski, łazienki, pralki, WC), w szpitalach, obiektach przemysłowych, hotelach, restauracjach itd.

Agregaty podnoszące są wyposażone w pompy AP 35, AP 50, AP 35B, AP 50B.

Zbiornik agregatu jest wykonany z PE (polietylenu) i ma pojemność 270 l (1 pompa) wzgl. 540 l (2 pompy).

Wyposażenie agregatów z pompami jednofazowymi:

Sygnal dźwiękowy typu APA (+ kabel 5 m) oraz pływak wskazujący poziom właściwego napełnienia zbiornika.

1 lub 2 pompy z pływakiem, kabel zasilający oraz wtyczka.

Stacje jednofazowe wersja F są dostarczane wraz ze skrzynką sterowniczą i pływakiem.

Wyposażenie agregatów z pompami trójfazowymi:

Sygnal dźwiękowy typu CAN (+ kabel 5 m) oraz wskaźnik poziomu właściwego napełnienia zbiornika. Skrzynka typu CS102 (lub odpowiednik) sterowania trybu pracy automatycznej i podłączonego zabezpieczenia (dla modeli UNOLIFT).

Skrzynka typu CS203 (lub odpowiednik) sterowania trybu pracy automatycznej, zabezpieczenia i przestawienia pompy w czasie awarii, zainstalowana w modelach Duolift. 1 lub 2 pompy z kablem zasilającym.

Grupa rabatowa W1

Opis	Typ pompy	Temperatura maks.	Norma EN 12050	Nr katalogowy	Cena EUR
UNOLIFT 35.06.A1	1 x AP35.40.06.A1	55°	-2	96 60 85 26	1215,87
UNOLIFT 35B.06.A1	1 x AP35B.50.06.A1	40°	-2	96 60 85 32	1037,35
UNOLIFT 50.08.A1	1 x AP50.50.08.A1	55°	-2	96 60 85 28	1460,40
UNOLIFT 50.08.3	1 x AP50.50.08.3	55°	-2	96 60 85 29	1842,79
UNOLIFT 50B.08.A1	1 x AP50B.50.08.A1	40°	-1	96 60 85 37	1248,91
UNOLIFT 50B.08.1-F	1 x AP50B.50.08.1	40°	-1	96 61 04 51	1949,28
UNOLIFT 50B.11.A1	1 x AP50B.50.11.A1	40°	-1	96 60 85 38	1333,02
UNOLIFT 50B.11.1-F	1 x AP50B.50.11.1	40°	-1	96 61 04 52	2034,02
DUOLIFT 35.06.A1	2 x AP35.40.06.A1	55°	-2	96 60 85 42	2164,61
DUOLIFT 50.08.A1	2 x AP50.50.08.A1	55°	-2	96 60 85 45	2646,75
DUOLIFT 50.08.3	2 x AP50.50.08.3	55°	-2	96 60 85 46	3481,13
DUOLIFT 50B.08.1-F	2 x AP50B.50.08.1	40°	-1	96 62 98 33	2642,48
DUOLIFT 50B.11.1-F	2 x AP50B.50.11.1	40°	-1	96 62 98 34	2857,83

Przeznaczenie

- Agregaty podnoszące do ścieków z fekaliami EN 12050-1
- Agregaty podnoszące do ścieków bez fekalii EN 12050-2

Baza cen wg naszych „Warunków sprzedaży i dostaw” – do podanych cen dolicza się ustawowe stawki VAT.
Zmiany techniczne zastrzeżone.