Airfix D 8 - 35 L - naczynia przeponowe c.w.u.

Airfix D 8 - 35 L - naczynia przeponowe c.w.u.

Do stosowania w instalacjach wody użytkowej i instalacjach hydroforowych.
Wnętrze naczynia Airfix zostało pokryte specjalną powłoką, która zapobiega utlenianiu. Membrana została wykonana tak, aby nie wpływać na zmianę zapachu, koloru i smaku wody.

Airfix D to naczynie przepływowe, które działa poprzez przekierowanie całego przepływu cieczy łączącej przez specjalny trójnik do naczynia, uniemożliwiając zastój wody w naczyniu.

Pełnoprzepływowe naczynie wzbiorcze:

- Urządzenie Airfix D jest wyposażone w syntetyczną konstrukcję przepływową i specjalny trójnik, który eliminuje tworzenie się niepożądanych bakterii wewnątrz naczynia.
- Zawiera specjalny trójnik rozdzielający przepływ z mosiądzu (¾") i wewnętrzną konstrukcję z tworzywa sztucznego.
- Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka chroniąca przed korozją zarówno po stronie wody, jak i po stronie azotu.
- Membrana i powłoka nie barwią, są bezwonne i nie powodują zmian smaku wody.
- Możliwość używania z dowolnym pojemnościowym podgrzewaczem wody.
- Możliwość stosowania w instalacjach hydroforowych.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Membrana wykonana ze specjalnego kauczuku butylowego.
- Atest higieniczny PZH.
- Airfix D może być wyposażony w opcjonalny AirfixControl. AirfixControl umożliwia demontaż naczynia przeponowego bez konieczności spuszczania wody z instalacji.

Dane techniczne:

- Pełnoprzepływowe naczynie wzbiorcze.
- Maks. ciśnienie pracy: 8/10 bar.
- Odpowiednie do instalacji o maksymalnej temperaturze 120 °C.
- Min / maks temperatura w naczyniu (membrana): 1 °C / 70 °C.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Kolor: RAL 9010.Airfix D 35: Z elementem do mocowania. Podłączenie do spodu zbiornika.

Warianty

MODEL	POJEMNOŚĆ [L]	CIŚNIENIE WSTĘPNE [BAR]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE [BAR]	PRZYŁĄCZE	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Airfix D 8 - 4.0 bar	8	4	10	R 3/4"	3-5 dni	879.54 zł **659.65 zł**	578.64 zl
Airfix D 12 - 4.0 bar	12	4	10	R 3/4"	3-5 dni	909.71 zł **682.28 zł**	598.49 zl
Airfix D 18 - 4.0 bar	18	4	10	R 3/4"	3-5 dni	1046.31 zł **784.74 zł**	688.36 zl
Airfix D 25 - 4.0 bar	25	4	10	R 3/4"	3-5 dni	1135.38 zł **851.53 zł**	746.96 zl
Airfix D 35 - 4.0 bar	35	4	8	R 3/4"	3-5 dni	1478.31 zł **1108.73 zł**	972.57 zl

Dane techniczne naczynia przeponowego Airfix D 8 - 35 L

Typ	Ciśnienie wstępne [bar]	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Wymiary		Przy-łącze	Waga [kg]		Numer katalogowy
			ø	W [mm]				
Airfix D 8 - 4.0 bar	4	10	245	277	R 3/4"	3,2	50	14259
Airfix D 12 - 4.0 bar	4	10	286	309	R 3/4"	4,3	36	14349
Airfix D 18 - 4.0 bar	4	10	328	323	R 3/4"	4,9	24	14459
Airfix D 25 - 4.0 bar	4	10	358	356	R 3/4"	6,6	18	14559
Airfix D 35 - 4.0 bar	4	8	396	416	R 3/4"	8,1	18	14659