

Airfix E 8 - 25 L - naczynia przeponowe c.w.u.



Airfix E 8 - 25 L - naczynia przeponowe c.w.u.

Do stosowania w instalacjach wody użytkowej i instalacjach hydroforowych.

Wnętrze naczynia Airfix zostało pokryte specjalną powłoką, która zapobiega utlenianiu. Membrana została wykonana tak, aby nie wpływać na zmianę zapachu, koloru i smaku wody.

Airfix E to naczynie przepływowe, które działa poprzez przekierowanie całego przepływu cieczy łączącej do naczynia, uniemożliwiając zastój.

Częściowe przekierowanie przepływu.

- Urządzenie Airfix E jest wyposażone w syntetyczne urządzenie przepływowe w standardowym trójniku (brak w zestawie), który eliminuje rozwój niepożądanych bakterii wewnątrz naczynia.
- Zestaw zawiera syntetyczny rozdzielacz przepływu.
- Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka chroniąca przed korozją zarówno po stronie wody, jak i po stronie azotu.
- Membrana i powłoka nie barwią, są bezwonne i nie powodują zmian smaku wody.
- Możliwość używania z dowolnym pojemnościowym podgrzewaczem wody.
- Możliwość stosowania w instalacjach hydroforowych.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Membrana wykonana ze specjalnego kauczuku butylowego.
- Atest higieniczny PZH. Airfix E może być wyposażony w opcjonalny AirfixControl. AirfixControl umożliwia demontaż naczynia przeponowego bez konieczności spuszczenia wody z instalacji.

Dane techniczne:

- Naczynie przepływowe.
- Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.
- Odpowiednie do instalacji o maksymalnej temperaturze 120 °C.
- Min./maks. temperatura w naczyniu (membrana): 1 °C / 70 °C.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Kolor: RAL 9010.

Warianty

MODEL	POJEMNOŚĆ [L]	CIŚNIENIE WSTĘPNE [BAR]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE [BAR]	PRZYŁĄCZE	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Airfix E 8 - 4.0 bar	8	4	10	R 3/4"	3-5 dni	341.07 zł 221.70 zł	215.96 zł
Airfix E 12 - 4.0 bar	12	4	10	R 3/4"	3-5 dni	369.49 zł 240.17 zł	233.97 zł
Airfix E 18 - 4.0 bar	18	4	10	R 3/4"	3-5 dni	445.28 zł 289.43 zł	281.96 zł
Airfix E 25 - 4.0 bar	25	4	10	R 3/4"	3-5 dni	483.14 zł 314.04 zł	305.94 zł

Dane techniczne naczynia przeponowego Airfix E 8 - 25 L

Typ	Ciśnienie wstępne [bar]	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Wymiary		Przyłącze	Waga [kg]		Numer katalogowy
			Ø [mm]	W [mm]				
Airfix E 8 - 4.0 bar	4	10	245	277	R 3/4"	3,2	50	25240
Airfix E 12 - 4.0 bar	4	10	286	309	R 3/4"	4,3	36	25241
Airfix E 18 - 4.0 bar	4	10	328	323	R 3/4"	4,9	24	25242
Airfix E 25 - 4.0 bar	4	10	358	356	R 3/4"	6,6	18	25243