

Grupy pompowe do stabilizacji temperatury powrotu MeiFlow Top S RLB



Grupy pompowe do stabilizacji temperatury powrotu MeiFlow Top S RLB

W kotłach na drewno stosuje się podwyższenie temperatury powrotu, aby uniknąć osadzania się substancji smolistych i sadzy. Ta izolowana termicznie i łatwopalna warstwa powstaje w temperaturze $< 55^{\circ}\text{C}$ - 65°C na częściach narażonych na działanie spalin, gdy temperatura spada poniżej punktu rosy. Jeśli przewód powrotny do kotła jest zbyt zimny, następuje domieszanie wody z zasilania przez by-pass. Podczas ogrzewania kocioł szybko osiąga wymaganą temperaturę powyżej punktu rosy. Termometr na powrocie do kotła umożliwia łatwą kontrolę.

Kompletny zestaw z pompą obiegową lub bez, z wtyczką kątową; dwa zawory kulowe (zawór zwrotny na powrocie); dwa termometry kontaktowe zintegrowane w uchwycie zaworu kulowego (zakres wskazania $0-120^{\circ}\text{C}$); trójdrożny zawór mieszający typu T z regulowanym by-pass; siłownik ($230\text{V}\sim, 50\text{ Hz}$) ze zintegrowanym regulatorem temperatury (zakres regulacji 0°C - 95°C) i czujnikiem temperatury na zasilaniu; gniazdo czujnika na zasilaniu; izolacja EPP; z uchwytem ściennym; możliwość zamiany strony zasilania i powrotu.

Warianty

TYP	PRZYŁĄCZE	POMPA	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Top S RLB DN 25	DN25 G 1" F	Bez pompy	Na zamówienie	3413.61 zł 2218.85 zł	3413.61 zł
Top S RLB DN 25	DN25 G 1" F	Grundfos Alpha 2.1 25-60	Na zamówienie	5082.47 zł 3303.61 zł	5082.47 zł
Top S RLB DN 25	DN25 G 1" F	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70*	Na zamówienie	5082.47 zł 3303.61 zł	5082.47 zł
Top S RLB DN 25	DN25 G 1" F	Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	Na zamówienie	5082.47 zł 3303.61 zł	5082.47 zł
Top S RLB DN 25	DN25 G 1" F	Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	Na zamówienie	5082.47 zł 3303.61 zł	5082.47 zł

Dane techniczne grupy pompowej MeiFlow Top S RLB

Dane techniczne MeiFlow Top S RLB

Dane techniczne	DN 25
Wymiary wys. x szer. x głęb. [mm]	421 x 249 x 220
Przyłącza obwodów grzewczych	G 1 1/2" M
Przyłącze kotła	G 1" F
Rozstaw osi [mm]	125
Maks. temperatura robocza [°C]	110*
Dopuszczalne ciśnienie robocze [PN]	6
Wyświetlacz temperatury [°C]	0 - 120
Wartość Kvs [m³/h]	5.8
Długość montażowa pompy [mm]	180
Montaż czujników	M10x1

* Zależy od zastosowanej pompy.