

Grupy pompowe MeiFlow Top S MC



Grupy pompowe MeiFlow Top S MC

Do obiegów grzewczych z mieszaczem, do rozdzielaczy o mocy do 70 kW także do montażu na ścianie.

Kompletny zestaw z pompą obiegową lub bez, z wtyczką kątową; dwa zawory kulowe (zawór zwrotny na powrocie); czujnik montowany na zasilaniu; dwa termometry kontaktowe zintegrowane w uchwycie zaworu kulowego (zakres wskazania 0 - 120 °C); 3-drożny zawór mieszający typu T z płynnie regulowanym by-pass; izolacja EPP; wraz z uchwytem ściennym; możliwość zamiany strony zasilania i powrotu, oddzielnie siłownik (opcja).

Warianty

TYP	PRZYŁĄCZE	POMPA	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Top S MC DN 25	DN 25 G 1" F	Bez pompy	Na zamówienie	1470.00 zł 955.50 zł	1470.00 zł
Top S MC DN 25	DN 25 G 1" F	Bez pompy, z siłownikiem	Na zamówienie	2135.16 zł 1387.86 zł	2135.16 zł
Top S MC DN 25	DN 25 G 1" F	Grundfos Alpha 2.1 25-60	Na zamówienie	3428.77 zł 2228.70 zł	3428.77 zł
Top S MC DN 25	DN 25 G 1" F	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70*	Na zamówienie	3265.49 zł 2122.57 zł	3265.49 zł
Top S MC DN 25	DN 25 G 1" F	Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	Na zamówienie	3428.77 zł 2228.70 zł	3428.77 zł
Top S MC DN 25	DN 25 G 1" F	Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	Na zamówienie	3428.77 zł 2228.70 zł	3428.77 zł
Top S MC DN 25	DN 25 G 1" F	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70*, z siłownikiem	Na zamówienie	3660.74 zł 2379.48 zł	3660.74 zł
Top S MC DN 32	DN32 G 1¼" F	Bez pompy	Na zamówienie	2867.41 zł 1863.82 zł	2867.41 zł
Top S MC DN 32	DN32 G 1¼" F	Grundfos Alpha 2.1 32-60	Na zamówienie	4460.44 zł 2899.28 zł	4460.44 zł
Top S MC DN 32	DN32 G 1¼" F	Grundfos UPM3 Hybrid 32-70*	Na zamówienie	4460.44 zł 2899.28 zł	4460.44 zł
Top S MC DN 32	DN32 G 1¼" F	Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6	Na zamówienie	4460.44 zł 2899.28 zł	4460.44 zł

Dane techniczne grupy pompowej MeiFlow Top S MC

Dane techniczne MeiFlow Top S MC

Dane techniczne	DN 25	DN 32
Wymiary wys. x szer. x głęb. [mm]	421 x 249 x 220	421 x 249 x 220
Przyłącza górne	G 1" F	G 1 ¼" F
Przyłącza dolne	G 1 ½" M	G 1 ½" M
Rozstaw osi [mm]	125	125
Maks. temperatura robocza [°C]	110*	110*
Dopuszczalne ciśnienie robocze [PN]	6	6
Termometry [°C]	0 - 120	0 - 120
Materiał	Stal, mosiądz, izolacja EPP	Stal, mosiądz, izolacja EPP
Uszczelnienie	PTFE, EPDM	PTFE, EPDM
Długość montażowa pompy [mm]	180	180
Wartość Kvs [m³/h]	5.8	6.0
Montaż czujników	M10x1	M10x1

* Zależy od zastosowanej pompy.