

Grupy pompowe MeiFlow Top S MC-W



Grupy pompowe MeiFlow Top S MC-W

Do obiegów grzewczych z mieszaczem z regulatorem pogodowym obwodu.

Kompletny zestaw z pompą obiegową lub bez z wtyczką kątową; siłownik z kompaktowym, regulatorem pogodowym; wraz z zestawem montażowym. Zawór mieszający z siłownikiem (230V~, 50 Hz, czas pracy 120 sek., 90°, 6 Nm). Intuicyjna obsługa i wyświetlacz graficzny ułatwiający proces monitorowania w trakcie eksploatacji. Z czujnikiem temperatury zasilania montowanym na przewodzie zasilającym oraz zewnętrznym czujnikiem temperatury. Gniazdo czujnika na zasilaniu; możliwa zamiana strony zasilania i powrotu.

Temperatura ograniczona przez kontaktowy monitor temperatury bezpieczeństwa (STW). W przypadku przekroczenia zdefiniowanej temperatury na zasilaniu pompa jest odłączana.

Warianty

TYP	PRZYŁĄCZE	POMPA	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Top S MC-W DN 25	DN25 G 1" F	Bez pompy	Na zamówienie	5385.91 zł 3500.84 zł	5385.91 zł
Top S MC-W DN 25	DN25 G 1" F	Grundfos Alpha 2.1 25-60	Na zamówienie	7054.76 zł 4585.60 zł	7054.76 zł
Top S MC-W DN 25	DN25 G 1" F	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70*	Na zamówienie	7054.76 zł 4585.60 zł	7054.76 zł
Top S MC-W DN 25	DN25 G 1" F	Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	Na zamówienie	7054.76 zł 4585.60 zł	7054.76 zł
Top S MC-W DN 25	DN25 G 1" F	Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	Na zamówienie	7054.76 zł 4585.60 zł	7054.76 zł

Dane techniczne grupy pompowej MeiFlow Top S MC-W

Dane techniczne MeiFlow Top S MC-W

Dane techniczne	DN 25
Wymiary wys. x szer. x głęb. [mm]	421 x 249 x 220
Przyłącza obwodów grzewczych	G 1" F
Przyłącza rozdzielacza/kotła	G 1 1/2" M
Rozstaw osi [mm]	125
Maks. temperatura robocza [°C]	110*
Dopuszczalne ciśnienie robocze [PN]	6
Wyświetlacz temperatury [°C]	0 - 120
Długość montażowa pompy [mm]	180
Wartość Kvs [m³/h]	5.8
Montaż czujników	M10x1

* Zależy od zastosowanej pompy.