

Grupy pompowe MeiFlow Top S UC-M



Grupy pompowe MeiFlow Top S UC-M

Grupa pompowa do obiegów grzewczych bez mieszacza z teleskopowym miejscem na licznik o długości 110 i 130 mm, w komplecie z pompą obiegową lub bez. Wstawka na ciepłomierz z elementem teleskopowym, orurowaniem i elementami złączki śrubowej; gniazdo czujnika na zasilaniu; możliwość zamiany strony zasilania i powrotu.

Warianty

TYP	PRZYŁĄCZE	POMPA	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Top S UC-M DN 25	DN25 G 1" F	Bez pompy	Na zamówienie	2048.17 zł 1331.32 zł	2048.17 zł
Top S UC-M DN 25	DN25 G 1" F	Grundfos Alpha 2.1 25-60	Na zamówienie	3717.05 zł 2416.08 zł	3717.05 zł
Top S UC-M DN 25	DN25 G 1" F	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70*	Na zamówienie	3717.05 zł 2416.08 zł	3717.05 zł
Top S UC-M DN 25	DN25 G 1" F	Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	Na zamówienie	3717.05 zł 2416.08 zł	3717.05 zł
Top S UC-M DN 25	DN25 G 1" F	Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	Na zamówienie	3717.05 zł 2416.08 zł	3717.05 zł

Dane techniczne grupy pompowej MeiFlow Top S UC-M

Dane techniczne MeiFlow Top S UC-M

Dane techniczne	DN 25
Wymiary wys. x szer. x głęb. [mm]	421 x 249 x 220
Przyłącza obwodów grzewczych	G 1" F
Przyłącza rozdzielacza/kotła	G 1 1/2" M
Rozstaw osi [mm]	125
Maks. temperatura robocza [°C]	110*
Dopuszczalne ciśnienie robocze [PN]	6
Wyświetlacz temperatury [°C]	0 - 120
Długość montażowej pompy [mm]	180
Wartość Kvs [m³/h]	7.8
Montaż czujników	M10x1

* Zależy od zastosowanej pompy.