

Honeywell Resideo Czujnik ciepła i dymu z funkcją komunikacji radiowej R200ST-N2



Honeywell Resideo Czujnik ciepła i dymu z funkcją komunikacji radiowej R200ST-N2

Wiele zagrożeń domowych początkowo nie daje nam żadnych sygnałów, w związku z czym jest już za późno. Domowe pożary i zatrucie tlenkiem węgla należą do nich. Poprawione standardy bezpieczeństwa i nowe przepisy (szczególnie dotyczące instalacji czujników dymu) mocno zmniejszyły konsekwencje pożarów domowych, ale palenie i gotowanie wciąż pozostają najczęstszymi przyczynami.

Požary często wybuchają również w nocy, co sprawia, że niezawodne czujniki są niezbędne do alarmowania właścicieli domów, gdy istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że sami zauważą niebezpieczeństwo.

Właściwości:

- 10-letnia żywotność i gwarancja na czujnik
- Funkcja "jeden do wszystkich" - tylko połączone R200S-N, R200S-H, R200ST-N
- Automatyczny autotest
- Bardzo głośny alarm
- Sygnał dobiegającego końca okresu eksploatacji
- Wyjątkowo cienka budowa czujnika
- Możliwość wyciszenia alarmu

- Blokada przed ingerencją osób niepowołanych
- Tryb "nie przeszkadzać" w nocy

Parametry techniczne

DANE TECHNICZNE

Średnica całkowita	104 x 55.4 mm	Zabezpieczenie przed ingerencją	Tak
Język literatury	Węgierski, bułgarski, czeski, turecki, polski, słowacki, ukraiński, rumuński	Aplikacja	Czujniki ciepła i dymu Honeywell Home są przeznaczone do wszystkich rodzajów nieruchomości mieszkalnych, w tym kwater rekreacyjnych, pensjonatów i przyczep kempingowych.
Łączność bezprzewodowa	Tak	Zakres częstotliwości radiowych	100 m
Zatwierdzenia i normy	CE, Q label, NF, SBSC, VdS, EN 14604:2005 + AC:2008, UKCA, EN 62368-1:2014, Kitemark, BS 5446-2:2003, B-Mark	Klasa ochrony	IP20
W zestawie	Pakiet i podręcznik w: Węgierskim, Bułgarskim, Czeskim, Tureckim, Polskim, Słowackim, Ukraińskim, Rumuńskim	Natężenie dźwięku	B-Mark
Wysokość produktu	104 mm	Długość produktu	104 mm
Temperatura pracy otoczenia (maks.)	+40 °C	Szerokość produktu	55.4 mm
Temperatura pracy otoczenia (min.)	0 °C	Masa produktu	155 g
Miejsce montażu	Sufit, Ściana	Kolor	Biały
Napięcie robocze	3VDC	Temperatura transportu i przechowywania (maks.)	+55 °C
Temperatura transportu i przechowywania (min.)	-20 °C	Czas eksploatacji baterii	B-Mark
Typ baterii	CR17450 3V Lithium sealed	Lampka kontrolna awarii	Indicator Light
Łączność bezprzewodowa	Yes to all R200C-N, R200S-N, R200H-N & R200ST-N series		