

## Honeywell Resideo Czujnik dymu R200S-2



### Honeywell Resideo czujnik dymu R200S-2

Czujnik Honeywell Resideo charakteryzuje się estetycznym wykonaniem, ultrapłaską budową i długą żywotnością. Alarm generuje sygnał dźwiękowy o natężeniu 85 dB. Istnieje możliwość montażu na ścianie lub suficie.

#### **Właściwości:**

- 10 lat okresu eksploatacji i gwarancji
- Możliwość czasowego wyciszenia alarmu oraz dźwięku usterki
- Opcjonalna ochrona przed manipulacją osób niepowołanych
- Tryb "nie przeszkadzać" w nocy (smoke)
- Sygnał końca okresu eksploatacji

#### **Parametry techniczne**

**Średnica całkowita** 116 x 23.3 mm

**Zabezpieczenie przed ingerencją** Tak

**Łączność bezprzewodowa** Nie

**Gwarancja** 10 years

**Klasa ochrony** IP20

**Wysokość produktu** 116 mm

**Temperatura pracy otoczenia (maks.)** 40 °C

**Temperatura pracy otoczenia (min.)** 0 °C

**Miejsce montażu** Ściana, Sufit

**Napięcie robocze** 3VDC

**Wilgotność względna otoczenia (maks.)** B-Mark

**Czas eksploatacji baterii** B-Mark

**Lampka kontrolna awarii** Indicator Light

**Język literatury** Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Niderlandzki, Szwedzki, Portugalski

**Aplikacja** Czujniki ciepła i dymu Honeywell Home są przeznaczone do wszystkich typów nieruchomości mieszkalnych, w tym domów wypoczynkowych, pensjonatów i przyczep kempingowych.

**Zakres częstotliwości radiowych** Nie dotyczy

**Zatwierdzenia i normy** CE, Q label, NF, SBSC, VdS, EN 14604:2005 + AC:2008, UKCA, EN 62368-1:2014, Kitemark, BS 5446-2:2003, B-Mark

**W zestawie** B-Mark

**Długość produktu** 116 mm

**Szerokość produktu** 23.8 mm

**Masa produktu** 120 g

**Kolor** Biały

**Głośność alarmu** ≥ 85 dB (A) at 3 meters

**Wilgotność względna otoczenia (min.)** B-Mark

**Typ baterii** CR123 Lithium sealed