

Honeywell Resideo Czujnik dymu z funkcją komunikacji radiowej R200S-N2



Honeywell Resideo Czujnik dymu z funkcją komunikacji radiowej R200S-N2

Wiele zagrożeń domowych początkowo nie daje nam żadnych sygnałów, w związku z czym jest już za późno. Domowe pożary i zatrucie tlenkiem węgla należą do nich. Poprawione standardy bezpieczeństwa i nowe przepisy (szczególnie dotyczące instalacji czujników dymu) mocno zmniejszyły konsekwencje pożarów domowych, ale palenie i gotowanie wciąż pozostają najczęstszymi przyczynami.

Požary często wybuchają również w nocy, co sprawia, że niezawodne czujniki są niezbędne do alarmowania właścicieli domów, gdy istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że sami zauważą niebezpieczeństwo.

Właściwości:

- 10-letnia żywotność i gwarancja na czujnik
- Funkcja "jeden do wszystkich" - tylko połączone R200S-N, R200S-H, R200ST-N
- Automatyczny autotest
- Bardzo głośny alarm
- Sygnał dobiegającego końca okresu eksploatacji
- Wyjątkowo cienka budowa czujnika
- Możliwość wyciszenia alarmu

- Blokada przed ingerencją osób niepowołanych
- Tryb "nie przeszkadzać" w nocy

Parametry techniczne

DANE TECHNICZNE

Średnica całkowita	104 x 41.4 mm	Zabezpieczenie przed ingerencją	Tak
Język literatury	Węgierski, bułgarski, czeski, turecki, polski, słowacki, ukraiński, rumuński	Łączność bezprzewodowa	Tak
Zakres częstotliwości radiowych	100 m	Zatwierdzenia i normy	CE, Q label, NF, SBSC, VdS, EN 14604:2005 + AC:2008, UKCA, EN 62368-1:2014, Kitemark, BS 5446-2:2003, B-Mark
Klasa ochrony	IP20	W zestawie	Pakiet i podręcznik w: Węgierskim, Bułgarskim, Czeskim, Tureckim, Polskim, Słowackim, Ukraińskim, Rumuńskim
Natężenie dźwięku	Optyczny	Temperatura pracy otoczenia (maks.)	40 °C
Temperatura pracy otoczenia (min.)	0 °C	Masa produktu	153 g
Miejsce montażu	Sufit, Ściana	Kolor	Biały
Napięcie robocze	3VDC	Temperatura transportu i przechowywania (maks.)	55 °C
Temperatura transportu i przechowywania (min.)	-20 °C	Głośność alarmu	≥ 85 dB (A) at 3 meters
Czas eksploatacji baterii	Optyczny	Typ baterii	CR17450 3V Lithium sealed
Lampka kontrolna awarii	Indicator Light	Łączność bezprzewodowa	Yes to all R200C-N, R200S-N, R200H-N & R200ST-N series