

## Oventrop Zawór typoszeregu RFV - prosty - od DN 10 do DN 20



### Oventrop Zawór typoszeregu RFV - prosty - DN 10 / DN 15 / DN 20

#### Cechy produktu:

- do dwururowych instalacji centralnego ogrzewania, z cyrkulacją wymuszoną, wymiana wkładki zaworowej bez opróżniania instalacji.
- Armatura z brązu/mosiądzu, korpus niklowany, trzpień ze stali nierdzewnej, sprawdzone zgodnie z EN 215. Skrócona długość zabudowy.
- Do termostatów z nakrętką M 30 x 1,5.
- Materiał: mosiądz
- Powierzchnia: niklowany
- Wartość kv: 0,95
- Wartość kvs: 1,35
- Średnica: DN 15
- Wykonanie: Zawór prosty
- max. różnica ciśnień: 1 bar
- max. ciśnienie pracy: PN 10
- max. temperatura pracy: 120 °C

## Warianty

ŚREDNICA	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
DN 10	3-5 dni	121.16 zł <b>90.87 zł</b>	121.16 zł
DN 15	3-5 dni	125.46 zł <b>94.10 zł</b>	125.46 zł
DN 20	3-5 dni	259.53 zł <b>194.65 zł</b>	259.53 zł