

Refix HW



Refix HW

- instalowany jako zbiornik magazynowy w instalacjach niepodlegających wymogom normy DIN 1988
- powierzchnia zbiornika i części mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją i pokryte tworzywem sztucznym
- membrana wymienna w zbiornikach HW 50 – HW 100
- ciśnienie wstępne: Refix HW 25: 1,5 bar, HW 50-100: 2 bar
- posiada atest PZH

Warianty

MODEL	POJEMNOŚĆ [L]	WYMIARY (ŚR. X WYS.) [MM]	PRZYŁĄCZE	DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE PRACY	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Refix HW 25	25	280 x 301	G ¾	10	Na zamówienie	788.43 zł 512.48 zł	788.43 zł
Refix HW 50	50	409 x 432	G ¾	10	Na zamówienie	1382.52 zł 898.64 zł	1382.52 zł
Refix HW 60	60	480 x 504	G 1	10	Na zamówienie	1530.12 zł 994.58 zł	1530.12 zł
Refix HW 80	80	480 x 480	G 1	10	Na zamówienie	1728.15 zł 1123.30 zł	1728.15 zł
Refix HW 100	100	480 x 480	G 1	10	Na zamówienie	2440.32 zł 1586.21 zł	2440.32 zł