

Reflex S - biały, temperatura pracy 70°C



Reflex S - biały

- do instalacji solarnych, grzewczych i chłodniczych
- z dodatkiem środka przeciw zamarzaniu od 25% do 50 %
- przyłącza gwintowane
- membrana niewymienna, zgodna z normą PN-EN 13831
- dopuszczalna temperatura pracy 70 °C
- dopuszczenie zgodne z dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE
- 2-25 l: wykonanie wiszące; 33 l: z uchwytyami mocującymi; od 50 l - stojące
- maks. dopuszczalna temperatura układu 120 °C

Warianty

MODEL	POJEMNOŚĆ [L]	WYMIARY (ŚR. X WYS.) [MM]	PRZYŁĄCZE	KOLOR	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Reflex S 8	8	206 x 332	G ¾	Szare	Na zamówienie	312.42 zł 203.07 zł	312.42 zł
Reflex S 12	12	280 x 300	G ¾	Szary	Na zamówienie	339.48 zł 220.66 zł	339.48 zł
Reflex S 18	18	280 x 404	G ¾	Szary	Na zamówienie	364.08 zł 236.65 zł	364.08 zł
Reflex S 25	25	280 x 518	G ¾	Szary	Na zamówienie	458.79 zł 298.21 zł	458.79 zł
Reflex S 33	33	354 x 455	G ¾	Szary	Na zamówienie	642.06 zł 417.34 zł	642.06 zł