

Rehau płyta systemowa Varionova 30-2



Rehau płyta systemowa Varionova 30-2

Podana cena odnosi się do 1 m² płyty.

Jednostka dostawcza 1,12 m².

Płyta systemowa		Płyta systemowa Varionova ze spodnią izolacją akustyczną 30-2
Materiał izolacyjny		EPS 040 DES sg
Materiał folii uniwersalnej		folia PS
Wymiary	długość	1450 mm
	szerokość	850 mm
	wysokość całkowita	50/48 mm
grubość izolacji pod rurą grzewczą		30 mm
Wym. zabudowy	długość	1400 mm
	szerokość	800 mm
	powierzchnia	1,12 m ²
Rozstaw rur		5 cm i wielokrotność
Prześwit		-
System konstrukcji wg DIN 18560 i PN-EN 13813		A
Współczynnik przewodzenia ciepła		0,040 W/mK
Opór cieplny		0,75 m ² K/W
Klasa materiału budowlanego wg DIN 4102		B2
Odporność ogniowa wg PN-EN 13501		E
Maks. obciążenie powierzchniowe		5,0 kN/m ²
Izolacyjność akustyczna warstwy jastrychu ² ΔL _{w,R}		28

¹ w zależności od zastosowanej izolacji

² przy stropie masywnym i jastrychu umieszczonym na izolacji akustycznej o masie $\geq 70 \text{ kg/m}^2$