

Rehau Kolanko przejściowe RAUBASIC press



Dane techniczne

Producent:: **Rehau**

Rehau Kolanko przejściowe RAUBASIC press

Kolanko przejściowe RAUBASIC press z gwintem wewnętrznym do uniwersalnego zastosowania w instalacjach wody pitnej i grzewczych z rurami RAUBASIC

Materiał złączki: mosiądz wg PN-EN 12164

Atest Higieniczny PZH HK/W/0573/01/2010

Złączki z mosiądzu standardowego są od wielu lat szeroko stosowane w instalacjach wody pitnej. Tam, gdzie woda pitna może powodować korozję złązek instalacji sanitarnej z mosiądzu standardowego, REHAU zaleca zastosowanie tulei zaciskowych REHAU ze złączkami z mosiądzu odpornego na odcynkowanie zgodnie z normami PN-EN 12164 do PN-EN 12168.

Parametry robocze:

Rura RAUBASIC ze złączką RAUBASIC press

- Długotrwałe ciśnienie robocze maks. 6 bar
- Długotrwała temperatura robocza maks. 70 °C
- Okres użytkowania 50 lat
- Krótkotrwała temperatura 100 °C

Warianty

ŚREDNICA GWINTÓW	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
16 - Rp ½	3-5 dni	42.05 zł 23.12 zł	42.05 zł
20 - Rp ½	3-5 dni	51.19 zł 28.15 zł	51.19 zł
20 - Rp ¾	3-5 dni	51.19 zł 28.15 zł	51.19 zł
25 - Rp ¾	3-5 dni	51.19 zł 28.15 zł	51.19 zł
32 - Rp 1	3-5 dni	74.72 zł 41.09 zł	74.72 zł