

Rehau Złączka prosta GW RAUBASIC press



Dane techniczne

Producent:: **Rehau**

Rehau Złączka prosta GW RAUBASIC press

Do wszechstronnego zastosowania w instalacjach wody pitnej i grzewczych z rurami RAUBASIC

Materiał: mosiądz wg PN-EN 12164

Atest Higieniczny: PZH HK/W/0573/01/2010

Złączki z mosiądzu standardowego mają zastosowanie od wielu lat w instalacji wody pitnej. W miejscu, gdzie woda może być przyczyną korozji złączek instalacji sanitarnej wykonanej z mosiądzu standardowego, REHAU poleca zastosowanie tulei zaciskowych REHAU ze złączkami z mosiądzu odpornego na odcynkowanie zgodnie z normami PN-EN 12164 do PN-EN 12168.

Parametry robocze:

Rura RAUBASIC ze złączką RAUBASIC press

- Długotrwałe ciśnienie robocze maks. 6 bar
- Długotrwała temperatura robocza maks. 70 °C
- Okres eksploatacji do 50 lat
- Krótkotrwała temperatura 100 °C

Warianty

ŚREDNICA GWINTÓW	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
16 - Rp ½	3-5 dni	25.17 zł 13.84 zł	25.17 zł
20 - Rp ½	3-5 dni	29.45 zł 16.20 zł	29.45 zł
25 - Rp ¾	3-5 dni	38.81 zł 21.34 zł	38.81 zł
32 - Rp 1	3-5 dni	50.92 zł 28.01 zł	50.92 zł