

## Rehau Złączka prosta GZ RAUBASIC press



### Dane techniczne

Producent:: **Rehau**

## Rehau Złączka prosta 16 x 1/2" GZ RAUBASIC press

Do wszechstronnego zastosowania w instalacjach wody pitnej i grzewczych z rurami RAUBASIC

Materiał: mosiądz wg PN-EN 12164

Atest Higieniczny: PZH HK/W/0573/01/2010

Złączki z mosiądzu standardowego mają zastosowanie od wielu lat w instalacji wody pitnej. W miejscu, gdzie woda może być przyczyną korozji złączek instalacji sanitarnej wykonanej z mosiądzu standardowego, REHAU poleca zastosowanie tulei zaciskowych REHAU ze złączkami z mosiądzu odpornego na odcynkowanie zgodnie z normami PN-EN 12164 do PN-EN 12168.

### Parametry robocze:

#### Rura RAUBASIC ze złączką RAUBASIC press

- Długotrwałe ciśnienie robocze maks. 6 bar
- Długotrwała temperatura robocza maks. 70 °C
- Okres eksploatacji do 50 lat
- Krótkotrwała temperatura 100 °C

## Warianty

ŚREDNICA GWINTÓW	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
16 - R ½	3-5 dni	24.86 zł <b>13.68 zł</b>	24.86 zł
20 - R ½	3-5 dni	25.07 zł <b>13.79 zł</b>	25.07 zł
20 - R ¾	3-5 dni	33.35 zł <b>18.34 zł</b>	33.35 zł
25 - R ¾	3-5 dni	38.95 zł <b>21.43 zł</b>	38.95 zł
32 - R ¾	3-5 dni	40.98 zł <b>22.55 zł</b>	40.98 zł
32 - R 1	3-5 dni	40.98 zł <b>22.55 zł</b>	40.98 zł