

Rehau Złączka prosta RAUBASIC press



Dane techniczne

Producent:: nie

Rehau Złączka prosta RAUBASIC press

Do wszechstronnego zastosowania w instalacjach wody pitnej i grzewczych z rurami RAUBASIC

Materiał: miedź wg PN-EN 12164

Atest Higieniczny: PZH HK/W/0573/01/2010

Złączki z miedzi standardowego mają zastosowanie od wielu lat w instalacji wody pitnej. W miejscu, gdzie woda może być przyczyną korozji złączek instalacji sanitarnej wykonanej z miedzi standardowego, REHAU poleca zastosowanie tulei zaciskowych REHAU ze złączkami z miedzi odpornego na odcynkowanie zgodnie z normami PN-EN 12164 do PN-EN 12168.

Parametry robocze:

Rura RAUBASIC ze złączką RAUBASIC press

- Długotrwałe ciśnienie robocze maks. 6 bar
- Długotrwała temperatura robocza maks. 70 °C
- Okres eksploatacji do 50 lat
- Krótkotrwała temperatura 100 °C

Warianty

RODZAJ	ŚREDNICA GWINTÓW	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
równoprzelotowa	16 - 16	3-5 dni	8.09 zł 4.45 zł	8.09 zł
równoprzelotowa	20 - 20	3-5 dni	14.43 zł 7.93 zł	14.43 zł
równoprzelotowa	25 - 25	3-5 dni	26.26 zł 14.44 zł	26.26 zł
równoprzelotowa	32 - 32	3-5 dni	28.24 zł 15.53 zł	28.24 zł