

Rehau Złączka przejściowa RAUBASIC z przeciwnakrętką



Dane techniczne

Producent:: **Rehau**

Rehau Złączka przejściowa RAUBASIC z przeciwnakrętką, uszczelnienie płaskie z uszczelką

Do wszechstronnego zastosowania w instalacjach wody pitnej i grzewczych z rurami RAUBASIC

Materiał: mosiądz wg PN-EN 12164

Atest Higieniczny: PZH HK/W/0573/01/2010

Złączki z mosiądzu standardowego mają zastosowanie od wielu lat w instalacji wody pitnej. W miejscu, gdzie woda może być przyczyną korozji złączek instalacji sanitarnej wykonanej z mosiądzu standardowego, REHAU poleca zastosowanie tulei zaciskowych REHAU ze złączkami z mosiądzu odpornego na odcynkowanie zgodnie z normami PN-EN 12164 do PN-EN 12168.

Parametry robocze:

Rura RAUBASIC ze złączką RAUBASIC press

- Długotrwałe ciśnienie robocze maks. 6 bar
- Długotrwała temperatura robocza maks. 70 °C
- Okres eksploatacji do 50 lat
- Krótkotrwała temperatura 100 °C

Warianty

ŚREDNICA GWINTÓW	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
16 - G ½	3-5 dni	34.88 zł 19.19 zł	34.88 zł
20 - G ½	3-5 dni	36.44 zł 20.05 zł	36.44 zł
25 - G ¾	3-5 dni	74.72 zł 41.09 zł	74.72 zł
32 - G 1	3-5 dni	51.09 zł 28.11 zł	51.09 zł