

## Rehau Złączka przejściowa RAUBASIC z przeciwnakrętką



### Dane techniczne

Producent:: Rehau

### Rehau Złączka przejściowa RAUBASIC z przeciwnakrętką, uszczelnienie płaskie z uszczelką

Do wszechstronnego zastosowania w instalacjach wody pitnej i grzewczych z rurami RAUBASIC

Materiał: mosiądz wg PN-EN 12164

Atest Higieniczny: PZH HK/W/0573/01/2010

Złączki z mosiądzu standardowego mają zastosowanie od wielu lat w instalacji wody pitnej. W miejscu, gdzie woda może być przyczyną korozji złączek instalacji sanitarnej wykonanej z mosiądzu standardowego, REHAU poleca zastosowanie tulei zaciskowych REHAU ze złączkami z mosiądzu odpornego na odcynkowanie zgodnie z normami PN-EN 12164 do PN-EN 12168.

#### Parametry robocze:

##### Rura RAUBASIC ze złączką RAUBASIC press

- Długotrwałe ciśnienie robocze maks. 6 bar
- Długotrwała temperatura robocza maks. 70 °C
- Okres eksploatacji do 50 lat
- Krótkotrwała temperatura 100 °C

## Warianty

ŚREDNICA GWINTÓW	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
16 - G ½	3-5 dni	34.88 zł <b>19.19 zł</b>	34.88 zł
20 - G ½	3-5 dni	36.44 zł <b>20.05 zł</b>	36.44 zł
25 - G ¾	3-5 dni	74.72 zł <b>41.09 zł</b>	74.72 zł
32 - G 1	3-5 dni	51.09 zł <b>28.11 zł</b>	51.09 zł