

## Rehau Złączka redukcyjna RAUBASIC press



### Dane techniczne

Producent:: **Rehau**

## Rehau Złączka redukcyjna RAUBASIC press

Do wszechstronnego zastosowania w instalacjach wody pitnej i grzewczych z rurami RAUBASIC

Materiał: mosiądz wg PN-EN 12164

Atest Higieniczny: PZH HK/W/0573/01/2010

Złączki z mosiądzu standardowego mają zastosowanie od wielu lat w instalacji wody pitnej. W miejscu, gdzie woda może być przyczyną korozji złączek instalacji sanitarnej wykonanej z mosiądzu standardowego, REHAU poleca zastosowanie tulei zaciskowych REHAU ze złączkami z mosiądzu odpornego na odcynkowanie zgodnie z normami PN-EN 12164 do PN-EN 12168.

### Parametry robocze:

#### Rura RAUBASIC ze złączką RAUBASIC press

- Długotrwałe ciśnienie robocze maks. 6 bar
- Długotrwała temperatura robocza maks. 70 °C
- Okres eksploatacji do 50 lat
- Krótkotrwała temperatura 100 °C

## Warianty

RODZAJ	ŚREDNICA GWINTÓW	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
zredukowana	20 - 16	3-5 dni	11.84 zł <b>6.52 zł</b>	11.84 zł
zredukowana	25 - 20	3-5 dni	26.84 zł <b>14.76 zł</b>	26.84 zł
zredukowana	32 - 25	3-5 dni	29.38 zł <b>16.16 zł</b>	29.38 zł