

System MeiFlow Top S UC-SD



System MeiFlow Top S UC-SD

Do podłączenia obwodu grzewczego oddzielonego od reszty instalacji grzewczej, np. w przypadku różnych ciśnień, mediów lub jakości wody.

Kompletny zestaw z pompą obiegową w obudowie ze stali nierdzewnej, dwoma zaworami kulowymi (z zaworem zwrotnym w przewodzie powrotnym), dwoma termometrami kontaktowymi zintegrowanymi w uchwycie zaworu kulowego (zakres wskazania 0 - 120 °C), kompaktowym wymiennikiem ciepła z 20, 26 lub 30 płytami, 2 odpowietrznikami, grupą bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa 3 bar i manometrem 4 bar, 1 zaworem napełniająco-spustowym, uchwytem ściennym, izolacją EPP, złączami śrubowymi do obwodu pierwotnego z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym; z zestawem przyłączeniowym do naczynia wzbiorczego ze złączem serwisowym MAG; czujnik montowany w przewodzie zasilającym.

Warianty

TYP	PRZYŁĄCZE	POMPA	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Top S UC-SD 20	DN25 G 1" F	Grundfos Alpha 2.1 25-60N 20 płyt	Na zamówienie	6903.04 zł 4486.98 zł	6903.04 zł
Top S UC-SD 30	DN25 G 1" F	Grundfos Alpha 2.1 25-60N 30 płyt	Na zamówienie	6903.04 zł 4486.98 zł	6903.04 zł

Dane techniczne grupy pompowej MeiFlow Top S UC-SD

Dane techniczne systemu separacji MeiFlow Top S UC-SD

Dane techniczne	20 płyt	30 płyt
Przyłącza górne	G 1" F	G 1" F
Przyłącza dolne	G 1" F lub G 1 ½" M	G 1" F lub G 1 ½" M
Maks. moc dla obw. pierwotnego 65/40 °C, obw. wtórnego 35/50 °C [kW]	27	31
Rozstaw osi [mm]	125	125
Maks. temperatura [°C]	95	95
Dopuszczalne dodatnie ciśnienie robocze [PN]	6	6
Wymiary wys. x szer. x głęb. [mm]	421 x 249 x 220	421 x 249 x 220
Wyświetlacz temperatury [°C]	0 to 120	0 to 120