

Taśma teflonowa do uszczelniania gwintów



Taśma teflonowa

Taśma teflonowa służy do uszczelniania połączeń gwintowanych w instalacjach (metalowych oraz tych, wykonanych z tworzywa sztucznego).

UWAGA! Do gwintów z tworzywa sztucznego nie można używać pakiet. Pod wpływem wody pęcznieją i mogą prowadzić do uszkodzenia złączy.

Producent: Bisan

Warianty

WYBÓR ROLKI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
rolka 12 mb/12 mm (czerwona)	Na magazynie	10.03 zł 3.34 zł	10.03 zł
rolka 10 mb/19 mm (zielona)	Na magazynie	33.81 zł 11.27 zł	33.81 zł
rolka 15 mb/19 mm (niebieska)	Na magazynie	49.22 zł 16.41 zł	49.22 zł

Parametry techniczne

- **Wytrzymałość na temperaturę:** -260 C do 260 C
- **Wytrzymałość na ciśnienie:** 15 bar
- **Atest:** PZH nr. HK/W/0853/01/2002
- **Grubość:** 0,10 mm w rolce czerwonej, 0,20 mm w rolce zielonej i niebieskiej
- **Gęstość:** 0,35 g/cm w rolce czerwonej, 0,50 g/cm w rolce zielonej i niebieskiej