

Techniprot rozdzielacze 1½" modułowe do dolnego źródła pomp ciepła, instalacji CO lub innych systemów w gat. CW508L - z zaworami kulowymi grzewczymi z rury mosiężnej ø 48 x 3



Dane techniczne

Przyłącze: **nie**

Materiał/Wykonanie: **rura mosiężna**

Techniprot rozdzielacze 1½" modułowe do dolnego źródła pomp ciepła, instalacji CO lub innych systemów w gat. CW508L - z zaworami kulowymi grzewczymi z rury mosiężnej ø 48 x 3

Podstawowe dane techniczne:

- temperatura pracy $\leq 60^{\circ}\text{C}$
- ciśnienie 0,8 MPa (8 bar)
- strumień czynnika grzejącego dla $w^* = 0,4 \text{ m/s}$; $1,96 \text{ m}^3/\text{h}$
- moc** cieplna zasilanych obwodów lub grzejników (dla $\Delta t = 15\text{K}$) $\leq 33,45 \text{ kW}$
- moc** cieplna zasilanych obwodów lub grzejników (dla $\Delta t = 20\text{K}$) $\leq 44,6 \text{ kW}$
- strumień czynnika grzejącego dla $w^* = 0,5 \text{ m/s}$; $2,45 \text{ m}^3/\text{h}$
- moc** cieplna zasilanych obwodów lub grzejników (dla $\Delta t = 15\text{K}$) $\leq 41,8 \text{ kW}$
- moc** cieplna zasilanych obwodów lub grzejników (dla $\Delta t = 20\text{K}$) $\leq 55,7 \text{ kW}$
- strumień czynnika grzejącego dla $w^* = 0,6 \text{ m/s}$; $2,94 \text{ m}^3/\text{h}$
- moc** cieplna zasilanych obwodów lub grzejników (dla $\Delta t = 15\text{K}$) $\leq 50,2 \text{ kW}$
- moc** cieplna zasilanych obwodów lub grzejników (dla $\Delta t = 20\text{K}$) $\leq 66,9 \text{ kW}$

w^* - liniowa szybkość przepływu czynnika grzejącego w modułach rozdzielacza

moc^{**} - cieplna dla przypadku gdy czynnikiem grzejącym jest woda o temperaturze 70°C

Wykonanie:

- moduły 2,3,4,5 obwodowe - wyblyszczane z zamontowanymi zaworami kulowymi Gw 1&HASH39;&HASH39;/Gw 1&HASH39;&HASH39; na odejściach zasilania i powrotu. Każdy moduł wyposażony jest w odpowietrznik ręczny Gz1/2&HASH39;&HASH39; lub korek zaślepiający Gz

1/2" i 1/2". Od strony odpowietrznika lub korka zaślepiającego moduły posiadają gwint Gz 1 1/2" i 1/2"; prawoskrętny do montażu korka nakrętnego Gw 1 1/2" i 1/2"; z zaworem spustowym Gz 1/2" i 1/2";, a przeciwna strona zakończona jest nakrętką łączną z umieszczoną w jej środku uszczelką gumową płaską. Nakrętka łączna od strony zaznaczonej naciętymi rowkami posiada gwint Gw 1 1/2" i 1/2"; lewoskrętny i jest nakręcona na moduł, a z drugiej strony ma gwint Gw 1 1/2" i 1/2"; prawoskrętny, służący do łączenia modułów lub połączenia z zaworem kulowym - nypłowym Gz 1 1/4" / Gw 1 1/4" i 1/2";- (luzem)

- 2 korki nakrętne Gw 1 1/2" i 1/2"; z wkręconymi zaworami spustowymi Gz 1/2" i 1/2"; i uszczelkami gumowymi płaskimi - (luzem)
- 2 zawory kulowe-nypłowe Gz 1 1/2" i 1/2";/Gw 1 1/2" i 1/2"; z uszczelkami gumowymi płaskimi - (luzem)
- 2 wsporniki ocynkowane + obejmy z wkładkami tłumiącymi - (luzem)

Dostępny w rozmiarach od 2 (R-2) do 12 obiegów (R-12)

Warianty

ILOŚĆ SEKCJI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
RP/CO - 2 11/2'	3-5 dni	1002.13 zł 901.92 zł	1002.13 zł
RP/CO - 3 11/2'	3-5 dni	1279.63 zł 1151.67 zł	1279.63 zł
RP/CO - 4 11/2'	3-5 dni	1498.71 zł 1348.84 zł	1498.71 zł
RP/CO - 5 11/2'	3-5 dni	1710.98 zł 1539.88 zł	1710.98 zł
RP/CO - 6 11/2'	3-5 dni	2018.23 zł 1816.41 zł	2018.23 zł
RP/CO - 7 11/2'	3-5 dni	2237.32 zł 2013.59 zł	2237.32 zł
RP/CO - 8 11/2'	3-5 dni	2456.40 zł 2210.76 zł	2456.40 zł
RP/CO - 9 11/2'	3-5 dni	2668.67 zł 2401.80 zł	2668.67 zł
RP/CO - 10 11/2'	3-5 dni	2880.72 zł 2592.65 zł	2880.72 zł
RP/CO - 11 11/2'	3-5 dni	3216.97 zł 2895.27 zł	3216.97 zł
RP/CO - 12 11/2'	3-5 dni	3436.71 zł 3093.04 zł	3436.71 zł