

Techniprot rozdzielacze 2" modułowe do dolnego źródła pomp ciepła, instalacji CO lub innych systemów w gat. CW508L - z zaworami kulowymi grzewczymi z rury mosiężnej $\varnothing$ 60 x 3,5



Dane techniczne

Przyłącze: **nie**

Materiał/Wykonanie: **rura mosiężna**

Techniprot rozdzielacze 2" modułowe do dolnego źródła pomp ciepła, instalacji CO lub innych systemów w gat. CW508L - z zaworami kulowymi grzewczymi z rury mosiężnej $\varnothing$ 60 x 3,5

Podstawowe dane techniczne:

- temperatura pracy $\leq 60^{\circ}\text{C}$
- ciśnienie 0,8 MPa (8 bar)
- strumień czynnika grzejnego dla $w^* = 0,5 \text{ m/s}$; $3,9 \text{ m}^3/\text{h}$
- moc** cieplna zasilanych obwodów lub grzejników (dla $\Delta t = 15\text{K}$) $\leq 66,6 \text{ kW}$
- moc** cieplna zasilanych obwodów lub grzejników (dla $\Delta t = 20\text{K}$) $\leq 88,8 \text{ kW}$
- strumień czynnika grzejnego dla $w^* = 0,6 \text{ m/s}$; $4,7 \text{ m}^3/\text{h}$
- moc** cieplna zasilanych obwodów lub grzejników (dla $\Delta t = 15\text{K}$) $\leq 80 \text{ kW}$
- moc** cieplna zasilanych obwodów lub grzejników (dla $\Delta t = 20\text{K}$) $\leq 106,6 \text{ kW}$
- strumień czynnika grzejnego dla $w^* = 0,6 \text{ m/s}$; $5,5 \text{ m}^3/\text{h}$
- moc** cieplna zasilanych obwodów lub grzejników (dla $\Delta t = 15\text{K}$) $\leq 93,3 \text{ kW}$
- moc** cieplna zasilanych obwodów lub grzejników (dla $\Delta t = 20\text{K}$) $\leq 124,4 \text{ kW}$

w^* - liniowa szybkość przepływu czynnika grzejnego w modułach rozdzielacza

moc** - cieplna dla przypadku gdy czynnikiem grzejnym jest woda o temperaturze 70°C

Wykonanie:

- moduły 2,3,4,5 obwodowe - wyblyszczane z zamontowanymi zaworami kulowymi Gw 1&HASH39;&HASH39;/Gw 1&HASH39;&HASH39; na odejściach zasilania i powrotu. Każdy moduł wyposażony jest w odpowietrznik ręczny Gz1/2&HASH39;&HASH39; lub korek zaślepiający Gz

1/2" i 2". Od strony odpowietrznika lub korka zaślepiającego moduły posiadają gwint Gz 1/2" i 2", prawoskrętny do montażu korka nakrętnego Gw 1 1/2" i 2", z zaworem spustowym Gz 1/2" i 2", a przeciwna strona zakończona jest nakrętką złączną z umieszczoną w jej środku uszczelką gumową płaską. Nakrętka złączna od strony zaznaczonej naciętymi rowkami posiada gwint Gw 2" i 2", lewoskrętny i jest nakręcona na moduł, a z drugiej strony ma gwint Gw 2" i 2", prawoskrętny, służący do łączenia modułów lub połączenia z zaworem kulowym - nypłowym Gz 2" i 2"/ Gw 2" i 2" - (luzem)

- 2 korki nakrętne Gw 2" i 2", z wkręconymi zaworami spustowymi Gz 1/2" i 2", i uszczelkami gumowymi płaskimi - (luzem)
- 2 zawory kulowe-nypłowe Gz 2" i 2"/ Gw 2" i 2", z uszczelkami gumowymi płaskimi - (luzem)
- 2 wsporniki ocynkowane + obejmy z wkładkami tłumiącymi - (luzem)

Dostępny w rozmiarach od 2 (R-2) do 12 obiegów (R-12)

Warianty

ILOŚĆ SEKCJI	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
RP/CO - 2 2'	3-5 dni	1281.43 zł 1153.29 zł	1281.43 zł
RP/CO - 3 2'	3-5 dni	1590.29 zł 1431.26 zł	1590.29 zł
RP/CO - 4 2'	3-5 dni	1819.92 zł 1637.93 zł	1819.92 zł
RP/CO - 5 2'	3-5 dni	2092.28 zł 1883.05 zł	2092.28 zł
RP/CO - 6 2'	3-5 dni	2461.43 zł 2215.29 zł	2461.43 zł
RP/CO - 7 2'	3-5 dni	2713.20 zł 2441.88 zł	2713.20 zł
RP/CO - 8 2'	3-5 dni	2964.96 zł 2668.46 zł	2964.96 zł
RP/CO - 9 2'	3-5 dni	3215.18 zł 2893.66 zł	3215.18 zł
RP/CO - 10 2'	3-5 dni	3465.19 zł 3118.67 zł	3465.19 zł
RP/CO - 11 2'	3-5 dni	3892.10 zł 3502.89 zł	3892.10 zł
RP/CO - 12 2'	3-5 dni	4144.53 zł 3730.08 zł	4144.53 zł