

Techniprot rozdzielacze do CO 1" z rury mosiężnej surowej \varnothing 33x2,5 w gat. CW508L - wersja skrócona



Dane techniczne

Przyłącze: **nie**

Materiał/Wykonanie: **rura mosiężna**

Techniprot rozdzielacze do CO 1" z rury mosiężnej surowej \varnothing 33x2,5 w gat. CW508L - wersja skrócona

Podstawowe dane techniczne:

- temperatura pracy max. 90°C
- ciśnienie 0,8 MPa (8 bar)
- strumień czynnika grzejącego dla $w^* = 0,4$ m/s 0,85 m³/h
- moc** cieplna zasilanych grzejników (dla $\Delta t = 15K$) $\leq 14,4$ kW
- moc** cieplna zasilanych grzejników (dla $\Delta t = 20K$) $\leq 19,2$ kW
- wysokość rozdzielacza 290 mm

Wykonanie:

- 2 belki wytłuszczane lub surowe wykonane z rury mosiężnej \varnothing 33x2,5 z wkręconymi łącznikami (posiadającymi gwint Gz 3/4" i gniazdo wewnętrzne $\varnothing 18,0 +0,1$) na odejściach do podłączenia obwodów grzewczych. Belki mają nad ostatnim odejściem wolne otwory Gw 1/2" pod odpowietrzniki.
- rozstaw odejść - 50 mm
- przyłącza Gz 1"
- 2 korki nakrętne Gw 1"
- 2 zaślepki z tworzywa zabezpieczające gwint Gz 1"
- 2 wsporniki ocynkowane + obejmy z wkładkami tłumiącymi

Dostępny w rozmiarach od 2 (R-2) do 12 obiegów (R-12)

Warianty

ILOŚĆ SEKCJI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
R-2	3-5 dni	124.14 zł 111.73 zł	124.14 zł
R-3	3-5 dni	173.52 zł 156.17 zł	173.52 zł
R-4	3-5 dni	205.82 zł 185.24 zł	205.82 zł
R-5	3-5 dni	237.77 zł 213.99 zł	237.77 zł
R-6	3-5 dni	271.01 zł 243.91 zł	271.01 zł
R-7	3-5 dni	302.95 zł 272.66 zł	302.95 zł
R-8	3-5 dni	335.62 zł 302.06 zł	335.62 zł
R-9	3-5 dni	367.94 zł 331.15 zł	367.94 zł
R-10	3-5 dni	400.99 zł 360.89 zł	400.99 zł
R-11	3-5 dni	433.32 zł 389.99 zł	433.32 zł
R-12	3-5 dni	467.18 zł 420.46 zł	467.18 zł