

Techniprot rozdzielacze do CO 1" z rury mosiężnej wyblyszczanej \varnothing 33x2,5 w gat. CW508L - wersja skrócona



Dane techniczne

Przyłącze: **nie**

Materiał/Wykonanie: **rura mosiężna**

Techniprot rozdzielacze do CO 1" z rury mosiężnej wyblyszczanej \varnothing 33x2,5 w gat. CW508L - wersja skrócona

Podstawowe dane techniczne:

- temperatura pracy max. 90°C
- ciśnienie 0,8 MPa (8 bar)
- strumień czynnika grzejnego dla $w^* = 0,4$ m/s 0,85 m³/h
- moc** cieplna zasilanych grzejników (dla $\Delta t = 15K$) $\leq 14,4$ kW
- moc** cieplna zasilanych grzejników (dla $\Delta t = 20K$) $\leq 19,2$ kW
- wysokość rozdzielacza 290 mm

Wykonanie:

- 2 belki wyblyszczane lub surowe wykonane z rury mosiężnej \varnothing 33x2,5 z wkręconymi łącznikami (posiadającymi gwint Gz 3/4" i gniazdo wewnętrzne $\varnothing 18,0 +0,1$) na odejściach do podłączenia obwodów grzewczych. Belki mają nad ostatnim odejściem wolne otwory Gw 1/2" pod odpowietzniki
- rozstaw odejść - 50 mm
- przyłącza Gz 1"
- 2 korki nakrętne Gw 1"
- 2 zaślepki z tworzywa zabezpieczające gwint Gz 1"
- 2 wsporniki ocynkowane + obejmy z wkładkami tłumiącymi

Dostępny w rozmiarach od 2 (R-2) do 12 obiegów (R-12)

Warianty

STEROWNIK	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
R-2	3-5 dni	129.69 zł 116.72 zł	129.69 zł
R-3	3-5 dni	183.38 zł 165.04 zł	183.38 zł
R-4	3-5 dni	218.48 zł 196.63 zł	218.48 zł
R-5	3-5 dni	252.30 zł 227.07 zł	252.30 zł
R-6	3-5 dni	288.14 zł 259.33 zł	288.14 zł
R-7	3-5 dni	323.06 zł 290.75 zł	323.06 zł
R-8	3-5 dni	358.26 zł 322.43 zł	358.26 zł
R-9	3-5 dni	393.27 zł 353.94 zł	393.27 zł
R-10	3-5 dni	429.29 zł 386.36 zł	429.29 zł
R-11	3-5 dni	464.23 zł 417.81 zł	464.23 zł
R-12	3-5 dni	500.71 zł 450.64 zł	500.71 zł