

Techniprot rozdzielacze do CO 1¼" z rury nierdzewnej ø 42,4 x 1,6 w gat. 1.4301 - wersja skrócona



Dane techniczne

Przyłącze: **nie**

Materiał/Wykonanie: **rura ze stali nierdzewnej**

Techniprot rozdzielacze do CO 1¼" z rury nierdzewnej ø 42,4 x 1,6 w gat. 1.4301 - wersja skrócona

Podstawowe dane techniczne:

- temperatura pracy max. 90°C
- ciśnienie 0,8 MPa (8 bar)
- strumień czynnika grzejnego (dla $w^* = 0,4$ m/s) 1,92 m³/h
- moc** cieplna zasilanych grzejników (dla $\Delta t = 15K$) $\leq 32,7$ kW
- moc** cieplna zasilanych grzejników (dla $\Delta t = 20K$) $\leq 43,6$ kW
- wysokość rozdzielacza 295 mm

* liniowa szybkość przepływu czynnika grzejnego w belce rozdzielacza

** cieplna dla przypadku gdy czynnikiem grzejnym jest woda o temperaturze 70°C

Wykonanie:

- 2 polerowane belki z profilowej rury nierdzewnej z wkręconymi łącznikami niklowanymi (posiadającymi gwint Gz 3/4" i gniazdo wewnętrzne ø18,0 +0,1) na odejściach do podłączenia obwodów grzewczych.
- rozstaw odejść - 50 mm
- przyłącza Gw 1"
- 2 korki wkrętne Gz 1" niklowane
- 2 odpowietrzniki ręczne Gz 1/2" i 1/2"
- 2 wsporniki ocynkowane z uchwyty i wkładkami tłumiącymi

Dostępny w rozmiarach od 2 (R-2) do 12 obiegów (R-12)

Warianty

ILOŚĆ SEKCJI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
R-2	3-5 dni	146.60 zł 131.94 zł	146.60 zł
R-3	3-5 dni	201.40 zł 181.26 zł	201.40 zł
R-4	3-5 dni	232.56 zł 209.30 zł	232.56 zł
R-5	3-5 dni	263.52 zł 237.17 zł	263.52 zł
R-6	3-5 dni	296.34 zł 266.71 zł	296.34 zł
R-7	3-5 dni	327.30 zł 294.57 zł	327.30 zł
R-8	3-5 dni	358.86 zł 322.97 zł	358.86 zł
R-9	3-5 dni	390.24 zł 351.22 zł	390.24 zł
R-10	3-5 dni	422.23 zł 380.01 zł	422.23 zł
R-11	3-5 dni	453.61 zł 408.25 zł	453.61 zł
R-12	3-5 dni	470.19 zł 423.17 zł	470.19 zł