

Techniprot rozdzielacze do CO 1" z rury profilowej mosiężnej surowej w gat. CW617N - z opcją montażu sekcji odpowietrzeniowo - spustowej



Dane techniczne

Przyłącze: nie

Materiał/Wykonanie: rura mosiężna profilowana

Techniprot rozdzielacze do CO 1" z rury profilowej mosiężnej surowej w gat. CW617N - z opcją montażu sekcji odpowietrzeniowo - spustowej

Podstawowe dane techniczne:

- temperatura pracy max. 90°C
- ciśnienie 0,8 MPa (8 bar)
- strumień czynnika grzejnego dla $w^* = 0,4 \text{ m/s}$ 1,0 m³/h
- moc** cieplna zasilanych grzejników (dla $\Delta t = 15\text{K}$) $\leq 17,9 \text{ kW}$
- moc** cieplna zasilanych grzejników (dla $\Delta t = 20\text{K}$) $\leq 23,9 \text{ kW}$
- wysokość rozdzielacza 295 mm

* liniowa szybkość przepływu czynnika grzejnego w belce rozdzielacza

** cieplna dla przypadku gdy czynnikiem grzejnym jest woda o temperaturze 70°C

Wykonanie:

- 2 belki wyblyszczane lub surowe wykonane z rury mosiężnej profilowej z wkręconymi łącznikami (posiadającymi gwint Gz 3/4" i gniazdo wewnętrzne $\varnothing 18,0 +0,1$) na odejściach do podłączenia obwodów grzewczych. Belki mają nad ostatnim odejściem wolne otwory Gw 1/2" pod odpowietrzniki
- rozstaw odejść - 50 mm
- przyłącza Gw 1"
- 2 korki wkrętne Gz 1"
- 2 wsporniki ocynkowane + obejmy z wkładkami tłumiącymi.
- opakowanie: karton.

Dostępny w rozmiarach od 2 (R-2) do 12 obiegów (R-12).

Warianty

ILOŚĆ SEKCJI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
R-2	3-5 dni	242.14 zł 217.93 zł	242.14 zł
R-3	3-5 dni	304.34 zł 273.91 zł	304.34 zł
R-4	3-5 dni	358.34 zł 322.51 zł	358.34 zł
R-5	3-5 dni	412.33 zł 371.10 zł	412.33 zł
R-6	3-5 dni	466.12 zł 419.51 zł	466.12 zł
R-7	3-5 dni	519.91 zł 467.92 zł	519.91 zł
R-8	3-5 dni	574.52 zł 517.07 zł	574.52 zł
R-9	3-5 dni	628.73 zł 565.86 zł	628.73 zł
R-10	3-5 dni	683.74 zł 615.37 zł	683.74 zł
R-11	3-5 dni	737.95 zł 664.16 zł	737.95 zł
R-12	3-5 dni	794.00 zł 714.60 zł	794.00 zł