

Techniprot rozdzielacze do CO 1" z rury profilowej mosiężnej wyblyszczanej w gat. CW617N - wersja skrócona



Dane techniczne

Przyłącze: **nie**

Materiał/Wykonanie: **rura mosiężna profilowana**

Techniprot rozdzielacze do CO 1" z rury profilowej mosiężnej wyblyszczanej w gat. CW617N - wersja skrócona

Podstawowe dane techniczne:

- temperatura pracy max. 90°C
- ciśnienie 0,8 MPa (8 bar)
- strumień czynnika grzejnego dla $w^* = 0,4 \text{ m/s}$ 1,0 m³/h
- moc** cieplna zasilanych grzejników (dla $\Delta t = 15\text{K}$) $\leq 17,9 \text{ kW}$
- moc** cieplna zasilanych grzejników (dla $\Delta t = 20\text{K}$) $\leq 23,9 \text{ kW}$
- wysokość rozdzielacza 295 mm

* liniowa szybkość przepływu czynnika grzejnego w belce rozdzielacza

** cieplna dla przypadku gdy czynnikiem grzejnym jest woda o temperaturze 70°C

Wykonanie:

- 2 belki wyblyszczane lub surowe wykonane z rury mosiężnej profilowej z wkręconymi łącznikami (posiadającymi gwint Gz 3/4" i gniazdo wewnętrzne $\varnothing 18,0 +0,1$) na odejściach do podłączenia obwodów grzewczych. Belki mają nad ostatnim odejściem wolne otwory Gw 1/2" pod odpowietzniki.
- rozstaw odejść - 50 mm
- przyłącza Gw 1
- 2 korki wkrętne Gz 1"
- 2 wsporniki ocynkowane + obejmy z wkładkami tłumiącymi

Dostępny w rozmiarach od 2 (R-2) do 12 obiegów (R-12)

Warianty

ILOŚĆ SEKCJI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
R-2	3-5 dni	192.67 zł 173.40 zł	192.67 zł
R-3	3-5 dni	271.47 zł 244.32 zł	271.47 zł
R-4	3-5 dni	328.18 zł 295.36 zł	328.18 zł
R-5	3-5 dni	383.82 zł 345.44 zł	383.82 zł
R-6	3-5 dni	440.19 zł 396.17 zł	440.19 zł
R-7	3-5 dni	496.56 zł 446.90 zł	496.56 zł
R-8	3-5 dni	553.07 zł 497.76 zł	553.07 zł
R-9	3-5 dni	610.09 zł 549.08 zł	610.09 zł
R-10	3-5 dni	667.50 zł 600.75 zł	667.50 zł
R-11	3-5 dni	724.29 zł 651.86 zł	724.29 zł
R-12	3-5 dni	782.46 zł 704.21 zł	782.46 zł