

Techniprot rozdzielacze do CO 1" z rury profilowej mosiężnej wyblyszczanej w gat. CW617N - z opcją montażu sekcji odpowietrzeniowo - spustowej



Dane techniczne

Przyłącze: nie

Materiał/Wykonanie: rura mosiężna profilowana

Techniprot rozdzielacze do CO 1" z rury profilowej mosiężnej wyblyszczanej w gat. CW617N - z opcją montażu sekcji odpowietrzeniowo - spustowej

Podstawowe dane techniczne:

- temperatura pracy max. 90°C
- ciśnienie 0,8 MPa (8 bar)
- strumień czynnika grzejnego dla $w^* = 0,4$ m/s 1,0 m³/h
- moc** cieplna zasilanych grzejników (dla $\Delta t = 15K$) $\leq 17,9$ kW
- moc** cieplna zasilanych grzejników (dla $\Delta t = 20K$) $\leq 23,9$ kW
- wysokość rozdzielacza 295 mm

* liniowa szybkość przepływu czynnika grzejnego w belce rozdzielacza

** cieplna dla przypadku gdy czynnikiem grzejnym jest woda o temperaturze 70°C

Wykonanie:

- 2 belki wyblyszczane lub surowe wykonane z rury mosiężnej profilowej z wkręconymi łącznikami (posiadającymi gwint Gz 3/4" i gniazdo wewnętrzne $\varnothing 18,0 +0,1$) na odejściach do podłączenia obwodów grzewczych. Belki mają nad ostatnim odejściem wolne otwory Gw 1/2" pod odpowietrzniki
- rozstaw odejść 50 - mm
- przyłącza Gw 1"
- 2 korki wkrętne Gz 1"
- 2 wsporniki ocynkowane + obejmy z wkładkami tłumiącymi

Dostępny w rozmiarach od 2 (R-2) do 12 obiegów (R-12)

Warianty

ILOŚĆ SEKCJI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
R-2	3-5 dni	253.00 zł 227.70 zł	253.00 zł
R-3	3-5 dni	318.27 zł 286.44 zł	318.27 zł
R-4	3-5 dni	374.33 zł 336.90 zł	374.33 zł
R-5	3-5 dni	431.19 zł 388.07 zł	431.19 zł
R-6	3-5 dni	488.26 zł 439.43 zł	488.26 zł
R-7	3-5 dni	544.51 zł 490.06 zł	544.51 zł
R-8	3-5 dni	602.40 zł 542.16 zł	602.40 zł
R-9	3-5 dni	659.88 zł 593.89 zł	659.88 zł
R-10	3-5 dni	717.78 zł 646.00 zł	717.78 zł
R-11	3-5 dni	774.85 zł 697.37 zł	774.85 zł
R-12	3-5 dni	834.17 zł 750.75 zł	834.17 zł