

Techniprot rozdzielacze do ogrzewania podłogowego 1¼" z rury nierdzewnej ø 42,4 x 1,6 w gat. 1.4301 - ze wskaźnikami przepływu i sekcją odpowietrzeniowo-spustową



Dane techniczne

Przyłącze: **nie**

Materiał/Wykonanie: **rura ze stali nierdzewnej**

Techniprot rozdzielacze do ogrzewania podłogowego 1¼" z rury nierdzewnej ø 42,4 x 1,6 w gat. 1.4301 - ze wskaźnikami przepływu i sekcją odpowietrzeniowo-spustową

Podstawowe dane techniczne:

- temperatura pracy max. 60°C (w innych zastosowaniach 90°C)
- ciśnienie 0,8 MPa (8 bar)
- strumień czynnika grzejącego (dla $w^* = 0,4 \text{ m/s}$) 1,72 m³/h
- moc** cieplna zasilanych obwodów ogrzewania (dla $\Delta t = 10\text{K}$) $\leq 19,7 \text{ kW}$
- wysokość rozdzielacza 295 mm

* liniowa szybkość przepływu czynnika grzejącego w belce rozdzielacza

** cieplna dla przypadku gdy czynnikiem grzejącym jest woda o temperaturze 50°C

Jeżeli instalacja ogrzewania podłogowego ma parametry pracy na zasilaniu 50°C, a na powrocie 40°C, to przepływ 1l/min czynnika grzejącego dostarcza do pętli grzewczej ok. 688W mocy cieplnej dla $Q=19,7 \text{ kW}$ to suma przepływów przez pętle grzewcze przyłączone do rozdzielacza wynosi ~28,5 l/min

Wykonanie:

- 2 polerowane belki z profilowej rury nierdzewnej z wkręconymi łącznikami niklowanymi (posiadającymi gwint Gz 3/4" i gniazdo wewnętrzne ø18,0 +0,1) na odejściach do podłączenia obwodów grzewczych
- rozstaw odejść - 50 mm
- przyłącza Gw 1"
- belka zasilająca z wkręconymi wskaźnikami przepływu o zakresie regulacji 0 ÷ 5 l/min

- belka powrotna z wkręconymi zaworami termostatycznymi bez nastawy wstępnej i gwintem M 30x1,5, przystosowanymi do współpracy z siłownikami
- 2 zawory spustowe G 3/8" nikielowane
- 2 korki wkrętne Gz 1" nikielowane
- 2 odpowietrzniki ręczne Gz 3/8" nikielowane
- 2 wsporniki ocynkowane + obejmy z wkładkami tłumiącymi

Dostępny w rozmiarach od 2 (R-2) do 12 obiegów (R-12)

Warianty

ILOŚĆ SEKCJI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
R-2	3-5 dni	338.20 zł 304.38 zł	338.20 zł
R-3	3-5 dni	426.29 zł 383.66 zł	426.29 zł
R-4	3-5 dni	514.08 zł 462.67 zł	514.08 zł
R-5	3-5 dni	603.25 zł 542.93 zł	603.25 zł
R-6	3-5 dni	690.84 zł 621.76 zł	690.84 zł
R-7	3-5 dni	778.42 zł 700.58 zł	778.42 zł
R-8	3-5 dni	866.61 zł 779.95 zł	866.61 zł
R-9	3-5 dni	954.60 zł 859.14 zł	954.60 zł
R-10	3-5 dni	1043.21 zł 938.89 zł	1043.21 zł
R-11	3-5 dni	1131.19 zł 1018.07 zł	1131.19 zł
R-12	3-5 dni	1220.82 zł 1098.74 zł	1220.82 zł