

Układy mieszające z pompą elektroniczną Techniprot do O.P.



Dane techniczne

Przyłącze: **nie**
Materiał/Wykonanie: **nie**

Układy mieszające Techniprot do O.P z samoregulującą się pompą elektroniczną.

Wyposażenie:

- pompa elektroniczna Wilo Yonos Para RS 15/6
- trójdrogowy termostatyczny zawór mieszający typ VTA
- termostat przylgowy 0÷90°C

Układy mieszające (w stanie dostawy) mogą być bezpośrednio łączone z rozdzielaczami z rur $\varnothing 33 \times 1,5$, w których górna i dolna belka mają zamontowane półśrubunki z obrotowymi nakrętkami Gw 1&HASH39;&HASH39;.

W przypadku połączenia układu mieszającego z rozdzielaczem rury mosiężnej $\varnothing 33 \times 2,5$, należy zastosować dodatkowo 2 śrubunki Gw 1&HASH39;&HASH39;/Gw 1&HASH39;&HASH39;. W przypadku stosowania do układów rozdzielaczy z rur profilowanych mosiężnych lub stalowych nierdzewnych stosuje się dodatkowo 2 półśrubunki Gz 1&HASH39;&HASH39;/Gw 1&HASH39;&HASH39;.

Wersje układów mieszających

Dzięki temu że w układach mieszających zastosowane zostały trójdrogowe zawory termostatyczne typu VTA 322 i VTA 372 o identycznych wymiarach, ale różnych zakresach regulowanej temperatury i różnych wartościach przepływu czynnika grzewczego uzyskane zostały trzy wersje układów mieszających, których dane techniczne przedstawia tabela.

| Układ mieszający do ogrzewania podłogowego | Nr. katalogowy | TZM* typ | Zakres regulacji temp. czynnika grzejnego [°C] | Kvs [m ³ /h] | Max. powierzchnia ogrzewania [m ²] |
|--|----------------|----------|--|-------------------------|--|
|--|----------------|----------|--|-------------------------|--|

| | | | | | |
|-------|-------|-------------------------|-------|-----|-----|
| UME-A | 26540 | VTA 322 (31 100 900) | 20÷43 | 1,6 | 125 |
| UME-B | 26550 | VTA 372 (31 105 300) | 20÷43 | 2,3 | 180 |
| UME-C | 26560 | VTA 322 (31 101 000) | 35÷60 | 1,6 | 125 |
| UME-D | 26570 | VTA 372 (31 105 400) | 35÷60 | 2,3 | 180 |
| UME-E | 26580 | VTA 522 (31 620 100) | 20÷43 | 3,2 | 250 |
| UME-F | 26590 | VTA 522 (31 622 211) | 29÷49 | 3,2 | 250 |

*TZM - termostatyczny trójdrogowy zawór mieszający

Warianty

| TYP UKŁADU MIESZAJĄCEGO | WYSYŁKA | CENA | CENA Z 30NI PRZED PROM. |
|-------------------------|---------|------------------------------|-------------------------|
| UME-A | 3-5 dni | 1613.40 zł 1452.06 zł | 1613.40 zł |
| UME-B | 3-5 dni | 1269.29 zł 1142.36 zł | 1269.29 zł |
| UME-C | 3-5 dni | 1437.40 zł 1293.66 zł | 1437.40 zł |
| UME-D | 3-5 dni | 1613.40 zł 1452.06 zł | 1613.40 zł |
| UME-E | 3-5 dni | 1503.39 zł 1353.05 zł | 1503.39 zł |
| UME-F | 3-5 dni | 1393.41 zł 1254.07 zł | 1393.41 zł |
| UME-4 | 3-5 dni | 1503.39 zł 1353.05 zł | 1503.39 zł |